

## Mappare un disco di rete per un[...]

06/05/2024 19:35:34

**FAQ Article Print**

<b>Categoria:</b>	Misc	<b>Votes:</b>	1
<b>Stato:</b>	public (all)	<b>Risultato:</b>	100.00 %
<b>Lingua:</b>	it	<b>Last update:</b>	13/07/2012 17:09:17

### Keywords

mappare disco rete servizio

### Symptom (public)

La mappatura del disco di rete, anche se persistente ed effettuata con l'utente con cui parte il servizio, non viene vista correttamente dal servizio.

### Problem (public)

C'è un servizio che richiede la presenza di un disco di rete mappato con una lettera e non è in grado, per un qualsiasi motivo, di utilizzare i percorsi UNC.

### Solution (public)

Per effettuare questa modifica è necessario utilizzare un eseguibile presente nei PsTools:

<http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb842062.aspx>

La procedura è la seguente.

- Aprire un prompt di comandi come amministratore.
- Dal prompt di comandi, navigare nella cartella che contiene i PsTools e digitare il comando: PsExec.exe -i -s cmd.exe. Verrà aperto un nuovo prompt di comandi sotto l'utente SYSTEM. La cosa può essere facilmente verificata utilizzando il comando whoami. Il flag -i è necessario perché la mappatura del disco interagisce con l'utente.
- Creare la mappatura di rete con il comando: net use z: \\server\cartella /persistent:yes

Attenzione: per eliminare questa mappatura è necessario ripetere la stessa procedura, sostituendo il comando al passo 3 con net use z: /delete.

Naturalmente, la lettera può essere cambiata a seconda della necessità.